

Карта заказа тягонапомеров, напомеров ФТ.

1.	Тип измеряемого давления	Тягонапомер
		Напомер
2.	Модель прибора	Согласно прайс-листу
3.	Пределы давлений в системных единицах измерений (кПа) (По заказу потребителя возможно изготовление приборов в других единицах измерения)	Для тягонапомера - согласно стандартному ряду давлений
		Для напомера - 0 – 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 кПа
4.	Класс точности прибора	кт.1,5
		кт.2,5
5.	Номинальный диаметр корпуса прибора	d.63
		d.100
		d.160
6.	Степень пылевлагозащиты прибора	IP40
		IP54
		IP65
7.	Резьба присоединительного штуцера (По заказу потребителя возможно изготовление приборов с другими резьбами)	M12*1,5; G1/4 M20*1,5; G1/2; 1/2NPT
8.	Расположение присоединительного штуцера	ОШ (осевое, сзади)
		РШ (радиальное, снизу)
9.	Дополнительные исполнения приборов	Согласно прайс-листу

Пример заказа напомера:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Напомер НМПф 0-6 кПа кт.1,5 d.100 IP54 M20*1,5 РШ Пл Ном

Пример заказа тягонапомера:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тягонапомер ТНМПф -10...0...6 кПа кт.2,5 d.63 IP40 M12*1,5 ОШ Пл Ном